



PROFACO d.o.o



ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30

EXCELLIUM FULL-TEC 0W-30 je 100 % sintetičko motorno ulje vrlo visokih performansi za benzinske i dizel motore putničkih vozila

PRIMENA

Za sve motore benzinske i dizel motore putničkih vozila, novijih tehnoloških generacija

Najstožiji uslovi vožnje

Brza vožnja-« žestoka vožnja »

- Preporučuje sa za benzinske i dizel motore putničkih i lakih dostavnih vozila koja nisu opremljena sa dizel filterom za čestice « DPF»
- Pogodno je za sve uslove vožnje (gradska, međugradska vožnje, kao i vožnje po autoputevima. naročito u vrlo teškim uslovima upotrebe) pri svim stilovima vožnje.
- Za sve tipove vožnje, a naročito za brzu i žestoku vožnju

PERFORMANSE

Internacionalne specifikacije

OEM approval-odobrenja

- ACEA 2007: A3/B4
API: SL/CF
- MERCEDES-BENZ : MB-Approval 229.5 (MB, Chrysler, Smart...)
BMW : BMW Longlife 01 (BMW, Mini...)
VOLKSWAGEN : VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
RN0700, RENAULT Gasoline and Diesel
PEUGEOT, CITROEN
Performance Level:
GENERAL MOTORS : GM-LLA025 / B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)

PREDNOSTI

Optimalne performanse

Odlična čistoća i zaštita motora

Laki hladan start motora

Produžen radni vek motora

Produžen period zamene ulja

- Odlična zaštita motora, naročito razvodnog sistema od habanja
- Osigurava maksimalnu čist motor
- Trenutno podmazuje motor pri hladnom startu čak i pri najhladnijim uslovima, što produžava radni vek motora
- Vanserijska termička stabilnost i otpornost prema oksidaciji eliminiše bilo kakvu degradaciju ulja čak i pri najtežim uslovima primene
- Ispunjava zahteve proizvođača motora u pogledu produženog perioda zamene ulja. Podmazujuća svojstva ostaju stabilna tokom vremena čime se osigurava produžen period zamene ulja

Tehničke karakteristike

ELF EXCELLIUM FULL TECH		SAE gradacija 0W- 30
Kinematska viskoznost na 40°C	mm ² /s	68,45
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	12.18
Indeks viskoznosti		170
Tačka tečenja	°C	- 54
Tačka paljenja, otvoren sud	°C	226
Bazni broj	mgKOH/g	8.8

Izdanje novembar 2007