



PROFACO d.o.o



ELF PRESTIGRADE TS 15W- 40

Multigradno motorno ulje za benzinske i dizel motore putničkih vozila

PRIMENA

Dizel motori

- Preporučuje se za sve benzinske i dizel motore putničkih vozila i lakih dostavnih vozila i MPV.

Benzinski motori

- Pravo mazivo za sve tipove vožnje i za sve klimatske uslove tokom godine

PERFORMANSE

Internacionalne specifikacije

ACEA 2007 : A3/B3

Approval

API: SL/CF

Odobren i homologiran od strane

zvanično je preporučen od strane RENAULT-a za dizel motorna vozila proizvedena pre 2001 g

RENAULT-a

VOLKSWAGENA

RENAULT Gasoline and Diesel (vehicles before 01.01.2001)

VOLKSWAGEN (performance level): VW 501.01/505.00

MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.1

MERCEDES

PREDNOSTI

Sigurne performanse

- Visoka detergentnost osigurava dobru čistoću motora i dobre performanse
- Dobra termička i oksidaciona stabilnost štite od brze degradacije pri višim temperaturama
- Dobre antihabajuće osobine štite naročito razvodni sistem
- Svojstva zaštite od korozije i penušanja
- Dobru stabilnost na smicanje
- Kompletno je kompatibilan sa katalizatorima i bezolovnim benzinom

Tehničke karakteristike

ELF PRESTIGRADE TS	Jedinica	SAE 15W- 40
Spec.gustina na 15°C	Kg / m ³	884
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	13,8
Kinematička viskoznost na 40oC	mPa* s	103.2
Indeks viskoznosti		136
Tačka paljenja	°C	230
Tačka tečenja	°C	- 27