



PROFACO d.o.o



ELF EXCELLIUM 10W- 50

Mazivo EXCELLIUM 10W50 vrlo visokih performansi na bazi ELF sintetske tehnologije za benzinske i dizel motore putničkih vozila

PRIMENA

Benzinski i dizel motori

Preporučuje se za benzinske motore (sa više ventila, sa turbošaržerom, sa ili bez katalitičkog konvertora) i sve dizel motore putničkih vozila i lakih komercijalnih vozila sa ili bez turbošaržera

Novi Volkswagen dizel motori sa direktnim ubrizgavanjem opremljeni injektorskom pumpom

ELF EXCELLIUM 10W-50 se koristi tokom cele godine pod najekstremnijim klimatskim uslovima, pri svim pa i najžećim uslovima vožnje.

PERFORMANSE

Internacionalni Standardi

ACEA 2007: A3/B4
API: SM/CF

PREDNOSTI

Optimalna upotreba pri ekstremnim uslovima i ekstremnim temperaturama

Usled svojih izuzetnih kvaliteta ELF EXCELLIUM 10W-50 obezbeđuje izuzetnu zaštitu od habanja naročito sistema za paljenje
Lako startovanje i smanjeno trenje posebno tokom hladnog starta što osigurava bolje podmazivanje delova motora
Vanserijsku termičku stabilnost ,otpornost na oksidaciju i sprečava degradaciju čak i pri tećkim radnim uslovima
Osigurava trenutno podmazivanje delova motora za vreme hladnog starta i na taj naćin produžava radni vek motora.

Tehnićke karakteristike

ELF EXCELLIUM	jedinice	SAE 10W-50
Gustina na 15 ^o C	kg/m ³	854
Kinematska viskoznost na 40 ^o C	mm ² /s	119,7
Kinematska viskoznost na 100 ^o C	mm ² /s	17.9
Indeks viskoznosti		166
Taćka tećenja	^o C	- 30
Taćka paljenja	^o C	228
TBN	mg KOH/g	10,4