



PROFACO d.o.o



## RENAULTMATIC D2

*Fluid za automatske transmisije i hidraulične sisteme*

### PRIMENA

- Specijalni fluid za automatske i hidrostatičke transmisione sisteme koji je preporučen za sva vozila (putnička i laka dostavna vozila) RENAULT-a.
- Ne koristiti ulje ELF RENAULTMATIC D2 u automatskim transmisionim sistemima i upravljačkim sistemima vozila drugih proizvođača.

### PERFORMANSE

Approval – odobrenje proizvođača vozila



▪ Zvanično odobrenje

**RENAULT**

### PREDNOSTI

- Fluid i njegove viskozne osobine kao i koeficijent frikcije su prilagođene zadovoljavajućem funkcionisanju kvačila
- Vrlo visok indeks viskoznosti
- Vrlo niska tačka tečenja
- Poboľšanja svojstva zaštite od trenja, korozije i penjenja.
- Izuzetna termička i hemijska stabilnost
- Vrlo dobra kompatibilnost sa zaptivnim elementima
- Osigurava precizan i fleksibilan rad automatskog menjača čak i pri vrlo malim brzinama u svim vremenskim uslovima.
- 

### Tehničke karakteristike

RENAULTMATIC D2	Jedinice	
Boja	-	Crvena
Gustina na 15°C,	g/ mL	0.866
Kinematička viskoznost na 40°C,	mm <sup>2</sup> / s	35
Kinematička viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> / s	7.00
Tačka tečenja	°C	< -36
Tačka paljenja, COC	°C	204