



PROFACO d.o.o



## ELF SELFMIX 2T

ELF SELFMIX 2 ST je mazivo na bazi mineralnih ulja. To je standardna formula za dvotaktne motore. To je tačno balansirana formula ulja i aditiva.

### PRIMENA

- Dvotaktni motori** ELF SELFMIX 2 ST je ulje namenjeno za dvotaktne motore. Ova formula je pogodna za dnevnu upotrebu. Kompatibilan je sa bezolovnim benzinom. To je predrastvor i pogodan je za mešanje. Količina ulja zavisi od preporuke proizvođača. Formula ulja je potpuno u saglasnosti sa zahtevima katalizatora za dvotaktne motore.
- Preporuka za upotrebu**

### PERFORMANSE

- Mineralna baza** Mineralno bazno ulje za dvotaktne motore štiti standardne motore i obezbeđuje im podmazivanje. Viskoznost gradacije SAE 30 i odgovarajući rastvarač koji je korišćen u ELF SELFMIX 2 ST osiguravaju izvanrednu mešljivost proizvoda sa gorivom.
- SAE 30** ELF SELFMIX 2 ST odgovara zahtevima API TC nivou kvaliteta koji zahtevaju internacionalni proizvođači motocikla.
- API TC**

### PREDNOSTI

- Čisto sagorevanje** Čisto sagorevanje smeše omogućuje termička degradacija aditiva i baznih ulja. Sviše niska temperatura motora, mazivo sa viškim aditiva i nekompatibilno ulje sa zahtevima motocikla prouzrokuju dimljenje motora. ELF SELFMIX ne dimi zbog tačno balansiranog ulja i aditiva.
- API TC –test na talog** ELF SELFMIX 2 ST prolazi sve zahteve testa taloga na klip koji su zahtevani specifikacijom API TC
- Kontrola habanja karika** Splepljivanje karika i gornjih prstenova sprečava protok ulja i habanje.

### Tehničke karakteristike

ELF SELFMIX 2ST	Jedinice	
Gustina na 15° C	g/ mL	0.8825
Boja	vizuelno	crveno
Tačka paljenja	° C	246
Kinematska viskoznost na 100° C	mm <sup>2</sup> / s	9.4
Sulfatni pepeo	%	0.04
Tačka tečenja	° C	- 24