



**PROFACO** d.o.o



## **TRANSELF TYPE B 80W-90**

*Mazivo za ekstremne pritiske za menjače i osovine*

### **PRIMENA**

#### **Mehanički menjači i osovine vozila i kamiona**

Prilagođeni mehaničkoj transmisiji automobila i kamiona, poljoprivrednih mašina, kao i mašinske opreme koja sadrži :

- Mehaničke menjačke kutije
- Hipoidne osovine
- Upravljačke sisteme

### **PERFORMANSE**

#### **API GL 5**

Zadovoljava najviše zahteve internacionalnih specifikacija.

#### **MIL L-2105D**

Poseđuje homologaciju i odobrenje od:

MAN 342 tip N 80W-90

Odobren od strane važnijih proizvođača

ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B, (SAE 80W-90)

#### **MAN, ZF**

Zadovoljava zahteve proizvođača:

DAF, IVECO, RENAULT VI, VOLVO

### **PREDNOSTI**

#### **Performanse u odnosu na troškove**

- EP i antihabajuće osobine osiguravaju dobre performanse zupčanika pod visokim opterećenjima i učestalim udarnim opterećenjima
- Visoka otpornost na degradaciju osigurava stabilne performanse
- Osobine zaštite od rđe i korozije čelika i bakra, čak i u prisustvu vode
- Visok indeks viskoznosti i nisko stišće garantuju efikasno podmazivanje na svim temperaturama
- Dobra termička stabilnost
- Inertni su na zaptivke
- Ne pene

### **Tehničke karakteristike**

<b>TRANSELF TYPE B</b>	<b>Jedinice</b>	<b>SAE 80W90</b>
Gustina na 15°C	g/mL	0,901
Kinematska viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	144
Kinematska viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15
Indeks viskoznosti	-	102
Tačka tečenja	°C	-27